

防拷型 四鍵遙控器

台灣製造
MADE IN TAIWAN



遙控主機 RRE-603R




遙控子機 RRE-603T

產品規格

遙控主機	RRE-603R
尺寸	40x60x28(mm)
工作電壓	12VDC ~ 24VAC
工作電流	50mA (max)
工作功率	2W (max)
待機功率	0.4W (max)
R F 頻率	380MHz $\pm$ 150KHz
接收靈敏度	-110 dBm
反應時間	15mS
工作溫度	-40°C ~ 85°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
接點輸出最大承受	10A / 277VAC

遙控子機	RRE-603T
尺寸	35x53x15(mm)
工作電壓	5VDC ~ 12VDC
工作電流	10mA (max)
消耗功率	120mW (max)
待機功率	<1 uW
R F 頻率	380MHz $\pm$ 75KHz
發射功率	1mW
發射間隔	9mS
工作溫度	-30°C ~ 70°C
工作濕度	10% ~ 90%RH (無凝結狀態)
使用距離	50m 以上

基本功能



遙控器示意圖

可搭配自動門電鎖，電鎖上鎖，感應器不啟動；感應器啟動，電鎖不上鎖。

可用於操作自動門電鎖開關
A 自動門開門
C 上鎖時開門(可調整開門時間)
B 電鎖上鎖
D 電鎖解鎖

延伸功能

本款遙控器，可特製為「以一個遙控器控制二至四台自動門」。

經銷商

